

## Produkt Solitex UD

### Lieferformen:

Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle (m <sup>2</sup> )
1,50	50	75

### Technische Daten:

Material	PP-Microfaserdeckvlies, monolithischer TEEE-Film, PP-Microfaserschutzvlies	
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	140 g/qm
Dicke	0,5 mm	
Dampfdiffusionswiderstandszahl	DIN EN 12572	160
sd-Wert	DIN EN 12572	< 0,08 m
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	W1 bestanden
Brandklasse	DIN 13501-1	E
Freibewitterung	3 Monate	
Reißfestigkeit	DIN EN 12311-2	> 170 N / 5cm
Nagelausreißfestigkeit	DIN EN 12310-1	> 130 N
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +100° C	

### Besonderheiten

Reißfeste Unterdeckbahn mit einem TEEE-Spezialfilm. Die Bahn ist sehr thermostabil, verfügt über eine sehr hohe Schlagregendichtheit und ist unempfindlich gegen bauübliche Chemikalien (z.B. Holzschutzmittel oder Sägekettensägeöl).

Die SOLITEX UD trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13859-1.